

## Productspecificatie 162S

Specificaties: Draaistoel laag met synchroontechniek

Maten in mm	rugleuning:	h:	360
		zitting:	h: 410-510
			b: 480
			d: 480
	totaal:	h:	880
			b (m.a.): 580
		d:	720
Verpakking	gewicht:	kg	18
	volume:	m <sup>3</sup>	0,45



### Standaarduitvoering

### Doel/voordeel:

Rugleuning	Laag, gestoffeerd, 40 mm dik schuimkussen en 10 mm dikke wattendecken.	De stoel voldoet aan het in de EN 1335 voorgeschreven steunpunt "S" met een bereik van 170 - 220 mm boven de zitting. Daardoor wordt ontspannen en comfortabel zitten mogelijk.
Bekleding	Zitting, rugleuning en armleggeropdekjes. Ademend schuimkussen, CFK vrij (zuiver). Zitting 60 mm schuim + 10 mm wattendecken. Armleggers 30 mm schuim. Kvadrat stoffen Tonica en Tinta, Leder exclusief, Leder Premium.	Bekleding niet verlijmd, daardoor een optimaal micro-klimaat, ademend.
Techniek	Vergrendelbare synchroontechniek met gewichtsregeling. Openingshoek tussen zitting en rugleuning 116°.	Synchroontechnieken van Interstuhl zijn zo geconcipeerd, dat het verloop van de beweging zo veel mogelijk het ideale kinetische evenwicht benadert, om het lichaam in elke zithouding te ondersteunen en tegelijkertijd de wisseling tussen diverse zithoudingen te verlichten.
Zitdieptevering	Zitdieptevering, ook in de onderste zitpositie.	Garandeerd een zachte opvang bij het "gaan zitten", zodat overmatige belasting van de wervelkolom is uitgesloten.
Gewichtsregeling	50 - 120 kg.	Individuele aanpassing van de tegendruk van de rugleuning, gebaseerd op het lichaamsgewicht en de lichaamsgrootte van de gebruiker.
Wielen	Gepatenteerde harde dubbele designwielen voor zachte vloer, zilvergrijs. (Conform DIN EN 12529)	De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, minimaal ongevalsrisico.
Voetkruis	Aluminium voetkruis (vijfpoot) met wielen.	Zeer hoge stabiliteit, duurzaam.
Kleur metalen delen	Wit-zilver gelakt.	Optisch fraai.
Grondstoffen	Alle gebruikte materialen zijn zuiver en recyclebaar.	Milieuvriendelijk.
Normen	EN 1335 voor bureaudraaistoelen en bureaudraaifauteuils. GS-keurmerk voor geteste veiligheid. LGA Schadstoffgeprüft (beperkte uitstoot van schadelijke stoffen).	Grote zekerheid, hoog comfort.
Certificering	DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement/2008, DIN ISO 14001 - Milieumanagement/2009, EMAS conform EG-verordening 1221/2009 OHSAS, EcoVadis Gold, Commitment to sustainability.	Kwalitatief hoogwaardig product.

## Productspecificatie 162S

Specificaties: Draaistoel laag met synchroontechniek

Maten in mm	rugleuning:	h:	360
		zitting:	h: 410-510
		b:	480
		d:	480
	totaal:	h: 880	
Verpakking	gewicht:	kg	18
		volume:	m <sup>3</sup> 0,45
	volume:	m <sup>3</sup>	0,45



### Garantie en terugname

10 jaar volgens onze garantiebepalingen.  
Volledige terugname- en recyclegarantie.

Kostenloze vervanging van onderdelen binnen de  
garantietermijn.

## Productspecificatie 162S

Specificaties: Draaistoel laag met synchroontechniek

Maten in mm	rugleuning:	h:	360
		zitting:	h: 410-510
			b: 480
			d: 480
	totaal:	h:	880
		b (m.a.):	580
	d:	720	
Verpakking	gewicht:	kg	18
	volume:	m <sup>3</sup>	0,45



### Optioneel

### Doel/voordeel:

Wielen	Gepatenteerde zachte dubbele wielen voor harde vloer, zilvergrijs.	De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, minimaal ongevalsrisico.
Kleur metalen delen	Alumium gestraald zilverkleurig (mat) of geborsteld zilverkleurig (glanzend).	Individuele uitstraling.
Bekleding	Leder exclusief of leder premium in diverse kleuren.	Optische uitstraling.