

DESIGNED FOR HUMAN PERFORMANCE

Een RH stoel is de perfecte werktuul: een stoel die u de hele dag door geeft wat u nodig heeft; iedere dag opnieuw. Een eenvoudige handeling is alles wat nodig is om uw RH stoel aan te passen aan uw persoonlijke lichaamsmaten. Een RH stoel ondersteunt een actieve, rechte zithouding en stimuleert u om regelmatig te bewegen. Fitte mensen presteren immers beter!

RH LOGIC 400/300

De RH Logic is gemaakt voor uiterste precisie en topprestaties. U verdient een stoel die goed is voor uw lichaam. Met deze RH Logic kunt u kiezen voor een hoge of lage rug en een groot aantal andere opties. Het resultaat is een stevige, comfortabele stoel die u helpt om beter te presteren gedurende de werkdag. RH Logic is ook beschikbaar als 24/7 stoel en in ESD uitvoering.

Ergonomie

Zorgt voor volledige ondersteuning in elke werkhouding, zodat u altijd correct zit en goed kunt ademen.

- De rugleuning heeft een uitstekende lendesteun met "Tvedt"-kussen dat beweging en een rechtopzittende houding stimuleert.
- Verstelbare rugleuning en traploos instelbaar kantelmechanisme dat kan worden ingesteld in elke gewenste positie.
- Pictogrammen op alle handgrepen en hendels maken de stoel eenvoudig te gebruiken en eenvoudig te begrijpen.
- Verwisselbare zitting, gemakkelijk aan te passen (klik in, klik uit)
- Wollen laag in de zitting en rugleuning zorgt voor betere ventilatie, houdt u koeler en comfortabeler.
- Opblaasbare lendensteun geeft uitstekende ondersteuning voor de gehele rug in rechtopstaande houding.

Kwaliteit

- 10 jaar garantie

Flokk is gecertificeerd volgens:

- ISO 9001
- ISO 14001

RH Logic is gecertificeerd volgens:

- EN 1335-1-2-3 A
- Möbelfakta
- BS 5459/2
- IEC 61340 (ESD)

RH LOGIC	EN 1335	IEC 61340 (ESD)	BS 5459	Möbelfakta	EPD, ISO 14025	Nordic Swan Label	GREENGUARD
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Milieu

- Ondersteunt het milieuprofiel en de geloofwaardigheid van bedrijven (CSR) - Cradle to cradle proof
- Eenvoudig te demonteren en geen schadelijke chemicaliën
- ISO 14025 (EPD)
- The Nordic Swan
- GREENGUARD

Design

Materialen en de vormen van zit- en rugleuning stralen comfort en welzijn uit door de lichaamseigen vormen. Het optimum voor human performance.

Brandwerendheid

Foam en standaard stoffen worden getest volgens BS/EN 1021-1 & 2 (sigaret en lucifer). Foam en stof getest volgens BS-5852 ontstekingsbron 5 (crib 5) kunnen op aanvraag worden geleverd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Service.

Onderhoud

Stofzuig de stoel met een meubelborstel of gebruik een schone, uitgewrongen witte doek of spons met lauw, schoon water. Verwijder geen kunststof afdekkappen en probeer niet om het zittingmechanisme te openen. Neem contact op met uw Flokk dealer bij behoefte aan service of onderhoud van uw stoel.

Bekijk op flokk.com de interactieve gebruikershandleiding.



RH LOGIC 300

RH LOGIC 300
COMFORTRH LOGIC 300
ELITE

RH LOGIC 400

RH LOGIC 400
ELEGANCERH LOGIC 400
ELITE

RH LOGIC MODELLEN

RH LOGIC 300

- STANDARD
- COMFORT – Extra vulling met verbeterde ventilatie
- ELEGANCE – Inclusief beklede rugschaal
- ELITE – 200 mm extra vulling met verbeterde ventilatie
- ESD

RH LOGIC 400

- STANDARD
- COMFORT – Extra vulling met verbeterde ventilatie
- ELEGANCE – Inclusief beklede rugschaal
- ELITE – 200 mm extra vulling met verbeterde ventilatie
- ESD

MODEL	RH LOGIC 300	RH LOGIC 300 ELITE	RH LOGIC 400	RH LOGIC 400 ELITE
Zitdiepte met zitdiepteverstelling	394-522 mm	394-522 mm	394-522 mm	394-522 mm
Diepte zitting	465 mm	465 mm	465 mm	465 mm
Breedte zitting	457 mm	457 mm	457 mm	457 mm
Zithoogte- standaard gasveer	410-530 mm	430-550 mm	410-530 mm	430-550 mm
Kanteling zitting	+4,5°-17,2°	+4,5°-17,2°	+4,5°-17,2°	+4,5°-17,2°
Hoogte lendesteun boven zitting	170-255 mm	170-255 mm	170-255 mm	170-255 mm
Hoogte rugschaal	510 mm	510 mm	620 mm	620 mm
Hoogte rugschaal vanaf zitting	519-598 mm	499-578 mm	604-683 mm	624-703 mm
Breedte rugschaal	447 mm	447 mm	447 mm	447 mm
Kanteling rugleuning	15,2°	15,2°	15,2°	15,2°
Hoogte armlegger boven zitting	200-300 mm	170-270 mm	200-300 mm	170-270 mm
Vrije afstand tussen armleggers	375-576 mm	375-576 mm	375-576 mm	375-576 mm
Diameter kruisvoet	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm

OPTIES

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Neksteun | 8 XL- zitting |
| 2 Kledinghanger | 9 Contrasterend stiksels |
| 3 Armleuning 8E, diepte, grijs of zwart | 10 Wielen voor harde vloeren |
| 4 Armleuning 8S, draaibaar, grijs of zwart | 11 Stervoet 5X, gepolijst aluminium |
| 5 Armleuning 8S XL, draaibaar, grijs of zwart | 12 Stervoet 5X, zwartgelakt aluminium |
| 6 Armleuning 8E zwart/ESD, diepte | 13 Stervoet 5X, grijsgelakt aluminium |
| 7 Vervangbare kussen | |

GASVEER

- 4Q, standaard, ca. 410-530 mm
 4Q, zwart, ca. 410-530 mm
 B, ca. 480-610 mm

Voor andere opties: zie RH Prijslijst.

De vormgeving en specificaties van de RH producten worden voortdurend verder ontwikkeld en bovenstaande formuleringen dienen dan ook niet als definitief beschouwd te worden.

ESD

RH Logic is verkrijgbaar als ESD uitvoering. Flokk biedt 5 jaar garantie op ESD stoelen, op voorwaarde dat de wielen regelmatig worden schoongemaakt met een geschikt reinigingsmiddel.

De stoelen zijn goedgekeurd volgens IEC 61340 (ESD). Om ESD-effectief te kunnen werken moet de stoel worden gebruikt in een ESD – aangepaste omgeving.